

Раскладывающееся светодиодное световое табло на крыше фургона автомобиля:

№	Наименование	Параметр	Требуемое значение
1	Экран светодиодный	Габаритные размеры информационного поля	Не более 960 x 960 мм
		Яркость	Не более 6000 кд/м2
		Разрешение экрана	Не более 192x192 пикселей
		Частота обновления	Не менее 1920 Гц
		Потребление питания максимальное	Не более 1600 Вт
		Масса	Не более 48 кг
		Уровень градаций серого цвета	Не менее 65536
		Углы обзора по вертикали и горизонтали	Не менее 140 градусов
		Степень влагозащиты	IPX5
		Степень защиты от проникновения посторонних предметов	IP6X
		Тип обслуживания	задний
		Наличие обтекателя при закрытом состоянии экрана	есть
		Материал обтекателя	стеклопластик
2	Несущая конструкция с подъемным механизмом	Подъемный механизм	Электромеханический
		Способ управления подъемным механизмом	со стационарного пульта внутри автомобиля и с мобильного приложения
3	Электронный блок управления	Информационный обмен с внешними системами	по сети WiFi
		Сигнализация поднятой панели при движении	световая и звуковая
4	Аккумуляторная батарея	Тип аккумуляторной батареи	гелевая
		Индикация уровня заряда батареи	цифровая
5	Зарядное устройство	Тип зарядного устройства	для зарядки гелевых АБ
		Выходное напряжение	13,8 Вольт